

Vážený zákazníku,

v rámci zlepšování naší pračky jsme provedli změnu systému informování o poruchách pračky. Nyní výskyt poruchy signalizují současně svítící kontrolky Hotovo a Konec, ostatní kontrollky pak informují, o jaký problém se jedná.


Případné poruchy činnosti pračky a doporučovaný způsob jejich odstranění jsou uvedeny v následující tabulce:

Počet mžiknutí pračky („starý kód“)	Nový kód chyby	Porucha	Postup
1		Dvířka pračky nedovřená	Ověřte, zda části výplně nezatašasily dvířka. Zavřete dvířka pračky.
2		Žádná voda – uzavřený přívodní ventil nebo ucpané sítko na přívodu vody.	Otevřete přívodní ventil, vyčistěte sítko.
3		Ucpaná odpadní hadice nebo vypouštěcí čerpadlo.	Vyčistěte filtr čerpadla, zprůchodněte odpadní hadici.
4		Příliš mnoho vody v pračce – příliš velké množství prádla nebo byla dolévaná voda.	Snižte náplň pračky, nedolévejte vodu.
5		Nesprávná činnost ohřívacího systému.	Obratěte se na servis praček.
7,8,11		Poruchy činnosti pohonu.	Doporučujeme resetovat kód chyby a znova zapnout pračku. Bude-li se problém opakovat, obraťte se na servis praček.
10		Nesprávné napájecí napětí.	Výskyt poruchy v energetické sítí. Vymažte kód chyby. Bude-li se chyba opakovat, ověřte zda napětí v zásuvce odpovídá standardu 230V/50Hz. Je-li napětí odpovídající, obraťte se na servis praček.
ostatní	Ostatní kódy	Poruchy ve vnitřní komunikaci pračky.	Doporučujeme resetovat kód chyby a znova zapnout pračku. Bude-li se problém opakovat, obraťte se na servis praček.

Upozornění – čtvrtá funkční dioda se nemusí vyskytovat – podle typu pračky.

Výměna elektronického panelu

(UPOZORNĚNÍ: Před výměnou panelu odpojte pračku z elektrické sítě)

1. Demontujte poškozený elektronický panel	Panel s držáky elektronického obvodu vyjměte ze západku						
2. Demontujte volič programů	Nadzvedněte opatrně otočný volič šroubovákem (kuličky a přítlacná pružina budou opětovně využity u nového voliče)						
3. Zamontujte volič programů	Nasadte nový volič (zamontujte kuličky a přítlacnou pružinu z předchozího voliče)						
4. Namontujte nový panel	Namontujte na panel držáky panelu PAS nacházející se v sestavě						
	Připojte elektrický svazek – v případě případě příslušenství je nutno před připojením svazku oříznout kódování zástrčky Rast2,5. UPOZORNĚNÍ: Existuje možnost chybějícího připojení svazku AS plováku – řádně připojená zástrčka se musí nacházet bliže nádoby na prací přípravky.						
	Složte servisní PAS panel s panelem.						

Ověřte činnost jednotlivých programů prácy